

**VRTACÍ KLADIVA
KOMBINOVANÁ KLADIVA
SEKACÍ KLADIVA
BOURACÍ KLADIVA**



Jistota

Přesnost

Spokojenost

HITACHI
Inspire the Next

Vrtací kladiva

TYP		DH22PB	DH24PB3	DH24PM	DH24PD2	DH24PD3	DH24PC3
PŘÍKON	W	620	800	800	720	800	800
VÝSTUPNÍ VÝKON	W	400	520	520	460	520	520
OTÁČKY NAPRÁZDNO	1/min	0-1 050	0-1 050	0-1 050	0-1 050	0-1 050	0-1 150
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO	1/min	0-4 400	0-4 600	0-4 600	0-4 600	0-4 600	0-4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU	J	2,2	3,2	3,2	2,8	3,2	3,2
VRTÁNÍ V OCELI Ø	mm	13	13	13	13	13	13
VRTÁNÍ V BETONU Ø	mm	22	24	24	24	24	24
VRTÁNÍ VE DŘEVĚ Ø	mm	32	32	32	32	32	32
FUNKCE SEKÁNÍ		NE	NE	ANO	NE	NE	ANO
ÚCHYT		SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS
HMOTNOST	kg	2,3	2,3	2,4	2,7	2,8	2,4

Vrtací / sekací kladiva

TYP		DH30PC2	DH40MR	DH40MRY	DH45MR	DH50MB
PŘÍKON	W	850	950	950	1200	1400
VÝSTUPNÍ VÝKON	W	550	610	610	780	910
OTÁČKY NAPRÁZDNO	1/min	0-850	240-480	240-480	120-240	120-250
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO	1/min	0-3 700	1 320-2 650	1 320-2 650	1 200-2 500	1 200-2 500
INTENZITA PŘÍKLEPU	J	0-5,4	10,0	10,5	0-15,5	5-18,0
VRTÁNÍ V BETONU Ø	mm	30	40	45	45	50
VRTÁNÍ S KORUNKOU Ø	mm	90	105	105	125	160
ÚCHYT		SDS-PLUS	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX
HMOTNOST	kg	4,3	6,5	6,8	8,0	9,8



SDS plus

DH22PB VRTACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	22
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0-1 050
PŘÍKON (W)	620
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0-4 400
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	2,2
HMOTNOST (KG)	2,3

| příkon 620 W, vrtací průměr v betonu 22 mm | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus | L/P chod | možnost vypnutí příklepu | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť

DH24PB3

VRTAČÍ KLAĐIVO



MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 050
PŘÍKON (W)	800
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3,2
HMOTNOST (KG)	2,3



SDS plus

| příkon 800 W, vrtačí průměr v betonu 24 mm | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť

DH24PC3

VRTAČÍ / SEKACÍ KLAĐIVO



MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 150
PŘÍKON (W)	800
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3,2
HMOTNOST (KG)	2,4



SDS plus

| příkon 800 W, vrtačí průměr v betonu 24 mm | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu a sekání | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť

DH24PM

VRTAČÍ KLAĐIVO



MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 150
PŘÍKON (W)	800
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3,2
HMOTNOST (KG)	2,4



SDS plus

| příkon 800 W, vrtačí průměr v betonu 24 mm | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu a sekání | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť, rychloupínací hlavička

Váš prodejce: Ing. Petr Boukal - BOUKAL
Partyzánská 108
436 03 Litvínov 3 - CHUDEŘÍN

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
<http://shop.boukal.cz>, Vám nabízíme individuální slevy.

<http://shop.boukal.cz>
e-mail: info@boukal.cz
Tel.: +420 476 111 051

SDS
plus

| příkon 720 W, vrtací průměr v betonu 24 mm | integrovaný systém odsávání prachu | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť

SDS
plus

NOVINKA

| příkon 800 W, vrtací průměr v betonu 24 mm | integrovaný systém odsávání prachu | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu | nový motor odolný proti přetížení | příslušenství: nový prostorný kufřík, postranní rukojeť

SDS
plus

NOVINKA

| příkon 850 W, vrtací průměr v betonu 30 mm | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | úchyt SDS-Plus | vertikální motor | možnost vypnutí příklepu | možnost vypnutí otáček pro sekání | nový motor odolný proti přetížení | vysoká rychlost vrtání | síla úderu při vrtání 0–5,4 J | pro velmi namáhavou práci | jedinečný vzhled | pogumovaná rukojeť | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť

DH24PD2

VRTACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 050
PŘÍKON (W)	720
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	2,8
HMOTNOST (KG)	2,7

DH24PD3

VRTACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR VE DŘEVĚ (MM)	32
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	24
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 050
PŘÍKON (W)	800
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–4 600
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3,2
HMOTNOST (KG)	2,8

DH30PC2

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V OCELI (MM)	13
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	90
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	30
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–850
PŘÍKON (W)	850
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–3 700
INTENZITA PŘÍKLEPU PŘI VRTÁNÍ (J)	0–5,4
HMOTNOST (KG)	4,3

DH40MR

VRTAČÍ / SEKACÍ KLADIVO



MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	105
MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	40
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	240–480
PŘÍKON (W)	950
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 320–2 650
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	3–10
HMOTNOST (KG)	6,5



| příkon 950 W, vrtací průměr v betonu 40 mm | moderní futuristický vzhled | prachotěsný úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | nový motor odolný proti přetížení | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmiřující vibrace | pro velmi namáhavou práci | elektronický systém pro udržení stálých otáček | hliníkové tělo odolné proti poškození | dokonale tepelně vodivé | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť

DH40MR Y

VRTAČÍ / SEKACÍ KLADIVO



MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	105
MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	40
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	240–480
PŘÍKON (W)	950
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 320–2 650
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	0–10,5
HMOTNOST (KG)	6,8



NOVINKA

| příkon 950 W, vrtací průměr v betonu 40 mm | upínání SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | nový motor odolný proti přetížení | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | antivibrační rukojeť | antivibrační systém UVP | elektronický systém pro udržení stálých otáček | hliníkové tělo pro větší výdrž a odolnost | dokonale tepelně vodivé | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť

DH45MR

VRTAČÍ / SEKACÍ KLADIVO



MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	45
MAX. VRTAČÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	125
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	120–240
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 200–2 500
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	0–15,5
PŘÍKON (W)	1 200
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	8,0



NOVINKA

| příkon 1 200 W, vrtací průměr v betonu 45 mm | nejrychlejší ve své třídě | unikátní intenzita příklepu 15,5 J | prachotěsný úchyt SDS-MAX | sekáč přestavitelný do 12 poloh | libovolně nastavitelná rukojeť | celovlnná elektronická regulace otáček | jehličková bezpečnostní spojka | rukojeť soft-touch zmiřující vibrace | hliníkové tělo odolné proti poškození | systém snížení hluku a vibrací | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť



| příkon 1 400 W, vrtací průměr v betonu 50 mm | prachotěsný úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | vrtání s přiklepem | sekání | kontrolka opotřebování uhlíků | regulovaná síla úderu od 5–18 J | nový motor odolný proti přetížení | vertikální motor | rukojeť zmírňující vibrace | elektronický systém pro udržení stálých otáček | určeno pro velmi namáhavou práci | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť

DH50MB

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO



MAX. VRTACÍ PRŮMĚR S KORUNKOU (MM)	160
MAX. VRTACÍ PRŮMĚR V BETONU (MM)	50
OTÁČKY NAPRÁZDNO (1/MIN)	120–250
PŘÍKON (W)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 200–2 500
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	5–18
HMOTNOST (KG)	9,8

Kladiva

TYP		H25PV	H45MR	H45MRV	H55SA	H60MR	H60MRV	H65SB2	H65SC	H65SD2	H70SA	H90SC
příkon	W	500	950	950	1140	1 350	1 350	1 340	1 240	1240	1 240	1 450
výstupní výkon	W	320	460	460	750	880	880	870	800	800	800	940
intenzita přiklepu	J	0–4	12,5	12,7	16	26	7,6–26	42	42	42	42	55
počet úderů naprázdno	1/min	0–3 200	3 000	3000	0–1 600	2 160	930–2 160	1 400	1 400	1400	1 400	850
úchyt		SDS-PLUS	SDS-MAX	SDS-MAX	(šestihran) 21 mm	SDS-MAX	SDS-MAX	(šestihran) 30 mm	(šestihran) 30 mm	(šestihran) 30 mm	(šestihran) 30 mm	(šestihran) 31,7 mm
hmotnost	kg	3,2	5,9	5,9	9,5	10,5	10,5	16,5	15	16,5	18	32



| příkon 500 W, intenzita přiklepu 0–4 J | prachotěsný úchyt SDS-Plus | moderní vzhled a ergonomický tvar | dláto nastavitelné do 8 poloh | nový motor odolný proti přetížení | rukojeť zmírňující vibrace | stroj určený pro precizní práce | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H25PV

SEKACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	500
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	0–4
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–3 200
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	3,2

H45MR

SEKACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	950
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	12,5
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	3 000
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	5,9



| příkon 950 W, intenzita příklepu 12,5 J | upínací úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomický tvar | dláto nastavitelné do 12 poloh | nový motor odolný proti přetížení | rukojeť zmírňující vibrace | blokovací vypínač | volně přestavitelná boční rukojeť | hliníkové tělo odolné proti poškození | dokonale tepelně vodivé | stroj určený pro precizní práce | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H45MRV

SEKACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	950
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	12,7
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	3 000
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	5,9



NOVINKA

| příkon 950 W, intenzita příklepu 12,7 J | prachotěsný úchyt SDS-MAX | vhodné pro lehké a středně těžké práce | moderní vzhled a ergonomický tvar | sekáč nastavitelný do 12 poloh | antivibrační systém UVP | nový motor odolný proti přetížení | rukojeť zmírňující vibrace | blokovací vypínač | volně přestavitelná boční rukojeť | hliníkový rám pro větší výdrž a odolnost stroje | dokonale tepelně vodivé | stroj určený pro precizní práce | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H55SA

SEKACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 140
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	16
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	0–1 600
POČET ÚDERŮ PŘI ZATÍŽENÍ (1/MIN)	1 450
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	9,5



| 1 140 W | intenzita příklepu 16 J | určeno pro lehké a středně těžké sekací práce | upínací šestihran 21 mm | hliníkový rám pro větší výdrž a odolnost stroje

Váš prodejce: Ing. Petr Boukal - BOUKAL
Partyzánská 108
436 03 Litvínov 3 - CHUDERÍN

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
<http://shop.boukal.cz>, Vám nabízíme individuální slevy.

<http://shop.boukal.cz>
e-mail: info@boukal.cz
Tel.: +420 476 111 051



| příkon 1 350 W, intenzita příklepu 26 J | upínací úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomický tvar | nářadí nastavitelné do 12 poloh | volně přestavitelná boční rukojeť | funkce vylučující příklep na prázdno | hlavní rukojeť zmírňující vibrace s systémem soft-touch | nový motor odolný proti přehřátí o příkonu 1 350 W | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H60MR BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 350
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	26
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	2 160
POČET ÚDERŮ PŘI ZATÍŽENÍ (1/MIN)	1 650
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	10,5



| příkon 1 350 W, intenzita příklepu 26 J | upínací úchyt SDS-MAX | elektronická regulace počtu úderů | moderní vzhled a ergonomický tvar | nářadí nastavitelné do 12 poloh | volně přestavitelná boční rukojeť | funkce vylučující příklep na prázdno | hlavní rukojeť zmírňující vibrace se systémem soft-touch | nový motor odolný proti přehřátí o příkonu 1 350 W | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H60MRV BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 350
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	7,6–26
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	930–2 160
POČET ÚDERŮ PŘI ZATÍŽENÍ (1/MIN)	930–1 650
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	10,5



| příkon 1 340 W, intenzita příklepu 42 J | moderní antivibrační systém | nízká hlučnost | nářadí libovolně nastavitelné | nový motor odolný proti přehřátí | rukojeť zmírňující vibrace s povrchem soft-touch | příslušenství: kufřík, sekáč

H65SB2 BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 340
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	42
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	16,5

H65SC
BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 240
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	42
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	15



30

| příkon 1 240 W, intenzita příklepu 42 J | upínací šestihran 30 mm | olejové mazání | nový motor odolný proti přetížení | nejvyšší síla příklepu ve své třídě | blokovací vypínač | hliníkové tělo odolné proti poškození, dokonale tepelně vodivé | určeno pro těžkou práci | příslušenství: kufřík, postranní rukojeť, sekáč

H65SD2
BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 240
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	42
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	18,5



28

| příkon 1 240 W, intenzita příklepu 42 J | upínací šestihran 28 mm | hliníkové tělo odolné proti poškození, dokonale tepelně vodivé | určeno pro těžké bourací práce | samovypínací uhlíky | příslušenství: kufřík, sekáč

H70SA
BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 240
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	42
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	1 400
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	18



30

| příkon 1 240 W, intenzita příklepu 42 J | upínací šestihran 30 mm | určeno pro vertikální práci | rukojeť zmírňující vibrace | nový motor odolný proti přetížení | nejvyšší síla příklepu ve své třídě 42 J | hliníkové tělo odolné proti poškození | určeno pro těžkou práci | standardní vybavení: sekáč

2

Váš prodejce: Ing. Petr Boukal - BOUKAL
Partyzánská 108
436 03 Litvínov 3 - CHUDEŘÍN

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
<http://shop.boukal.cz>, Vám nabízíme individuální slevy.

<http://shop.boukal.cz>
e-mail: info@boukal.cz
Tel.: +420 476 111 051








H90SC BOURACÍ KLADIVO



PŘÍKON (W)	1 450
INTENZITA PŘÍKLEPU (J)	55
POČET ÚDERŮ NAPRÁZDNO (1/MIN)	850
NAPĚTÍ (V)	230
HMOTNOST (KG)	32

| příkon 1 450 W, intenzita příklepu 55 J | upínací šestihran 31,7 mm | určený pro vertikální práci | jednoduchá manipulace s přístrojem | motor odolný proti přetížení | protiprachová ochrana | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo odolné proti poškození | dokonale tepelně vodivé | určeno pro velmi těžké práce





Příslušenství pro vrtací / sekací kladiva

	rozměry	DH28Y	DH38YA	DH38YF	DH38YB	DH38YB1	DH40MR DH40MRY DH45MR DH50MB	DH50SA	DH50SA1	DH40FA	DH40YB	DH50SB
		č. artiklu										
Cestovní kufřík ocelový		314175		314168		317657		319784				319784
												
Boční rukojeť		981870	981870	981870	981870	981870	313078	985477	985477	313078	313078	
Servisní sada		991346	985491	305822	993905	993905	DH40MR 321715	987021	305074			993255
												
Adaptér 1/2" x 20 UNF		986102										
Odsávání prachu		986388			986388	986388						986388
Ø 25 mm, délka 1,5 m		980804			980804	980804						980804
												
Stříkačka k odsávání prachu		318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085	318085
Dlátko k uzemnění	13 mm Ø	991342			991342		751011					991342
	16 mm Ø	991343			991343							991343
	16,5 mm Ø						751010					
	18 mm Ø	980696			980696							980696
	19 mm Ø	991344			991344							991344
Dlátko pro kotvu	M6	981927A			981927A	981927A						981927A
	M8	981928A			981928A	981928A						981928A
	M10	981929A			981929A	981929A						981929A
	M12	981930A			981930A	981930A						981930A
	M16	981931A			981931A	981931A						981931A
	12,7 mm						313469					
	19 mm						313470					
Prachovka		985785	985373	993245	985785	985785		985468	985468	993245	985785	993245
Hlubkový doraz		971786			971786	971786	971786	971786	971786	971786	971786	
Kufr			317657	317657	317657		313097		319784	313097	313097	

Mazivo

	balení	č. artiklu	pro model
Mazací tuk	30 g	981840	DH40FR, DH40MR, DH40MRY, DH40SR, DH45MR, DH45SA, DH50MB, DH50SA1, DH50SB, H25PV, H30PV, H45MR, H45MRY, H45SR, H50SA, H55SA, H55SC, H60KA, H60MR, H60MRV, H65SB2, H65SD2, H70SA, H70SD, H90SA, H90SB, H90SC, H90SE
	70 g	308471	
	500 g	980927	
Olej	1 000 ml	955009	H50, H65SC, H85, PH40F, PH65A, PR25B, PR38E
	120 ml	931848	

Příslušenství pro sekací kladiva

	rozměry	H25PV	H41SA	H45SA	H45MR H45MRY	H55SA	H60MA	H60MR	H65SB H70SA	H65SB2 H65SD2	H65SD	H85	H90SC H90SA	H30PV
		č. artiklu												
Kotoučové dusadlo		120 mm Ø					751015							
		140 mm Ø		955181					955181					
		150 mm Ø					751016							
		200 mm Ø							944965		305880		305880	
Upínací úchytka		250 mm		955186					944966		308092			
		250 mm		955186					944966					
		400 mm									751527			
		520 mm					751012						305881	
Pemrlice		5 × 5 zubů			751013			751013		751013				
		7 × 7 zubů			751014			751014		751014				
		125 mm									751528			
Cestovní kufřík ocelový				314172		319783	317125		314179	314179	314179			
Náhradní rukojeť			981870	981870	981870	985477	317103		306165		306165			
Servisní sada			313291	983289	H45MR 321713	986966			306441			985238		
Dlátka k uzemnění		13 mm Ø	991342	991342			751011							
		16 mm Ø	991343	991343			751010							
		18 mm Ø	980696	980696										
		19 mm Ø	991344	991344										
		27 mm Ø									751529			
Dlátka pro kotvu		M6		981927A										
		M8		981928A										
		M10		981929A										
		M12		981930										
		M16		981931A										
Prachovka				985468		985468								
Klíč imbus		3 mm	943277	943277	943277				943277	943277	943277	943277	943277	
		4 mm	944458	944458	944458									
		5 mm	944459	944459	944459									944459
		6 mm				872422	872422	872422	872422	872422	872422	872422		
		8 mm										955857		
		10 mm											993740	
Kufr			323090	310131	312831	314875	319783		324049					319599
Vozík													H90CARRY	

Váš prodejce: Ing. Petr Boukal - BOUKAL
Partyzánská 108
436 03 Litvínov 3 - CHUDĚŘÍN

Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese
<http://shop.boukal.cz>, Vám nabízíme individuální slevy.

<http://shop.boukal.cz>
e-mail: info@boukal.cz
Tel.: +420 476 111 051

