

BRUSNÉ KOTOUČE



Univerzální použití.
Střední tvrdost (P).
Pro obrábění oceli a litiny
(šedé a tvárné)
- vysoký brusný výkon
- dobrá životnost



Obrábění svarů a hran,
odstraňování ořepů.
Tvrdé provedení (R)
- vysoký brusný výkon
- dlouhá životnost



Střední tvrdost (M).
Pro obrábění ušlechtilé
oceli a těžce obrobitelných
materiálů.
- vysoký brusný výkon
- dobrá životnost
Neobsahují přísady
železa, síry a chlóru.



Univerzální použití.
Pro obrábění svarů a hran
oceli a nerezavějící oceli(INOX)
- agresivní brusný výkon
- dlouhá životnost

Rozměr (mm)	Max. počet otáček (min ⁻¹)	Cena (Kč)	Objednáno (ks)
E 115-7 A 30 P PSF	13 300	34,-	
E 125-7 A 30 P PSF	12 200	37,-	
E 150-7 A 24 L PSF	10 200	48,-	
E 178-7 A 30 P PSF	8 600	59,-	
E 230-7 A 30 P PSF	8 600	83,-	

Rozměr (mm)	Max. počet otáček (min ⁻¹)	Cena (Kč)	Objednáno (ks)
E 115-7 A 24 R SG	13 300	45,-	
E 125-7 A 24 R SG	12 200	48,-	
E 150-7 A 24 R SG	10 200	53,-	
E 178-7 A 24 R SG	8 600	71,-	
E 230-7 A 24 R SG	8 600	108,-	

Rozměr (mm)	Max. počet otáček (min ⁻¹)	Cena (Kč)	Objednáno (ks)
E 115-7 A 30 M PSF-INOX	13 300	36,-	
E 125-7 A 30 M PSF-INOX	12 200	39,-	
E 150-7 A 30 M PSF-INOX	10 200	48,-	
E 178-7 A 30 M PSF-INOX	8 600	61,-	
E 230-7 A 30 M PSF-INOX	6 600	86,-	

Rozměr (mm)	Max. počet otáček (min ⁻¹)	Cena (Kč)	Objednáno (ks)
PFC 115 Z 40 - Z 80 PSF	13 300	64,-	
PFC 125 Z 40 - Z 80 PSF	12 200	69,-	
PFC 150 Z 40 - Z 60 PSF	10 200	115,-	
PFC 180 Z 40 - Z 60 PSF	8 500	122,-	

Cena je platná při odběru jednoho balení (10 ks)



VYZKOUŠEJTE KONĚ

Obsáhlý katalog PFERD (476 stran) v českém jazyce požadujte u svého prodejce.

Ceny uvedené v tomto letáku jsou bez DPH a platí do 30.9. 2008.